

Trappage

Augmentez

l'efficacité de vos collets

Le trappage au collet est une technique très répandue qui offre de nombreux avantages, dont celui de demeurer efficace malgré les changements de saison et de conditions climatiques. Pour accroître l'efficacité de nos collets, et par conséquent le nombre de nos captures, le choix du bon matériel, une préparation adéquate et une installation efficace sont autant d'étapes qui requièrent une certaine minutie. Voici donc comment je vous suggère de procéder pour un maximum d'efficacité.

Le choix des câbles et des barrures est toujours à la discrétion du piègeur. Pour le loup j'utilise un câble 1/8 (7X7), pour le coyote 3/32 (7X7) et pour le renard 1/16 (1X19). Personnellement, je préfère un câble d'aviation souple muni de barrures offrant le moins de friction possible. Tous les modèles de barrure ont prouvé leur efficacité, mais il est très important de savoir que la barrure a une durée de vie d'une seule capture car, lors d'une prise, une usure se produit sur le point de retenue qui rendra la barrure inefficace lors de la prochaine capture. Aucune modification, du genre agrandir le trou ou refermer l'angle de la barrure, ne devrait être faite au point de retenue de la barrure : ces composantes sont précises et ajustées par les manufacturiers pour un bon fonctionnement. Un collet doit demeurer un engin mortel et non servir de laisse jusqu'à l'arrivée du trappeur. Un seul modèle de barrure peut être réutilisé à plusieurs reprises, soit le modèle à levier (cam-lock). Son utilisation comporte cependant certains inconvénients : en raison de son mécanisme à levier, la barrure est plus lourde, créant davantage de friction et ralentissant ainsi la vitesse de fermeture.

Pour maximiser l'efficacité de vos collets, privilégiez un câble d'aviation de première qualité, de dimension continue et sans irrégularités.

- S'assurer de rendre le câble terne (sans aucune brillance) pour qu'il soit discret et pour que la teinture adhère bien, si vous devez le teindre. Pour ce faire, immerger les câbles en rouleaux ou les collets dans du vinaigre de table pur durant 24 heures. Par la suite, rincer abondamment à l'eau froide.

- L'étape suivante consiste à s'assurer de leur donner une teinte qui les confondra le plus possible à l'environnement, en fonction de la saison

d'utilisation. Pour des collets de teinte pâle qui seront utilisés dans la neige, les faire bouillir durant deux heures dans de l'eau claire. Pour obtenir des collets foncés qui seront utilisés l'automne, les faire bouillir avec de la teinture de bois (logwood) durant deux heures (un paquet de teinture par 5 gallons). Par la suite, il suffit de bien les sécher en les suspendant à un clou.








- Ne reste plus qu'à les cirer pour éviter qu'ils ne gèlent et pour les rendre inodores. Dans un bain-marie, mettre la quantité requise de cire à piège. Lorsque la cire est très chaude, immerger les collets durant environ cinq minutes. Il est important que la cire soit très chaude, car dans le cas contraire, une trop grande quantité de cire adhérerait aux collets ce qui diminuerait la rapidité de fermeture. Les cinq minutes d'immersion sont également importantes pour prévenir un refroidissement trop rapide au moment de leur sortie, ce qui aurait également comme conséquence une trop grande accumulation de cire. En cinq minutes, le câble des collets aura suffisamment réchauffé pour ralentir le processus de refroidissement et ainsi permettre au surplus de cire de s'écouler avant qu'elle ne durcisse. Pour l'entreposage et le transport, utiliser des sacs de plastique de type Zip-Loc ou un récipient de plastique propre et bien ébouillanté. Pour l'installation des collets, je vous recommande une broche d'ancrage de grosseur 9 (broche à forme *Recuite*). Celle-ci est facilement malléable sur une longueur de 2 mètres, tout en étant suffisamment rigide pour conserver la forme que vous lui donnerez. Ainsi, ce type de

broche permet de placer le collet à une certaine distance du point d'ancrage, car comme c'est souvent le cas, l'endroit le plus propice où vous voulez installer votre collet n'offre peut-être pas de point d'ancrage à moins de 30 centimètres. Par ailleurs, ce type de broche évite la disposition d'une perche en travers du sentier, ce qui éveille souvent la méfiance du spécimen visé. En forêt mature, j'attache cette broche d'ancrage à l'arbre le plus près à une hauteur de 1,5 mètre du sol pour la soustraire du champ de vision de l'animal et également pour augmenter l'efficacité du collet. Je la dirige ensuite dans la direction voulue en lui conférant la forme voulue pour me permettre d'installer le collet à l'endroit choisi. Lorsque le sentier n'offre absolument aucun point d'ancrage, je place une perche de bois franc d'un diamètre de 10 centimètres et d'une longueur de 2 mètres, parallèlement au sentier. En fixant ma broche au centre de cette perche, celle-ci me servira de point d'ancrage, puis je compléterai l'installation de la même manière que décrite précédemment.

Il est à noter que toute broche de fixation doit subir le même traitement que les collets, mais sans l'opération du vinaigre puisque ce type de broche n'est pas réfléchissant.

Pour augmenter les chances de captures, limiter les odeurs et les traces que vous laissez sur vos sites. Un trappeur consciencieux s'assurera, au moment venu (fin de saison de trappe), de bien faire le décompte des collets qu'il retire afin que leur nombre soit équivalent à la quantité installée. 🦊

Caractéristiques des câbles d'acier utilisée pour la confection des collets à canidés (acier galvanisé ou inoxydable)

Diamètre (pouces)	Construction		Rigidité	Force de rupture (livres)	Espèces visée
3/64	7x7		Souple	270	Renard
1/16	1x19		Semi-rigide	500	Renard
1/16	7x7		Souple	480	Renard
5/64	1x19		Semi-rigide	800	Coyote
3/32	7x7		Souple	920	Coyote/Loup
3/32	1x19		Semi-rigide	1200	Loup
1/8	7x7		Souple	1700	Loup